

Maschinenpark Spritzguss

Maschine	Windsor HSI 800C	KM 650-3000-2300BZ	KM 650 - 3000 C2	KM 250 / 1650	KM 125 - 520 C2	KM 125 - 520 C	KM 180 Bolt-On L
Baujahr	1987	1997	2005	1990	2004	2002	2008
Zuhaltung (t)	800	650	650	250	125	125	-
2-K Maschine / 2K-fähig	-	2. Aggregat	Bolt-On 180	-	Bolt-On 180	Bolt-On 180	-
lichte Weite zw. Holmen (mm)	1000 x 1000	1000 x 900	1000 x 930	650 x 560	470 x 470	470 x 470	-
Minimale Einbauhöhe (mm)	500	650	600	250	240	240	-
Maximaler Öffnungsweg (mm)	1000	1750	1750	1000	900	900	-
Schneckendurchmesser (mm)	100	100 / 70	80 / 30	60	40 / 30	45 / 30	30
Maximales Schussgewicht (g)	3100	2200 / 1000	2200 / 70	769	190 / 70	240 / 70	70
Zentrierdurchmesser (mm)	Ø 200	200	200	175	125	125	-
Düsenabstand Vertikal / Horizontal (mm)	-	300	200 – 550	-	100 – 250	100 – 250	100 – 250
Anzahl der Kernzüge	5	4	4	2	4	1	1
Handling	-	Kuka	KM LR 300	-	Witt. W711	-	-

- Gasinnendruckanlage verwendbar auf allen Maschinen
- Infrarotschweißanlage
- diverse Montageanlagen
- Tampondruckanlage mit UV Trockner, Druckbereich ca. 230 x 60mm
- Laminieranlage für Folien