

Станки литья под давлением

Станок	KM 850 - 4300	KM 650 – 3000 C2	KM 200/ 1400 CX	KM 125 – 520 C2	KM 125 – 520 C
Год изготовления	2018	2005	2014	2004	2002
Сувальда (т)	850	650	200	125	125
2 К Станок/ 2 К способный	-	Bolt-On 180	-	Bolt-On 180	-
Свободная ширина между балками (мм)	1140x1140	1000 x 930	560 x 560	470 x 470	470 x 470
Минимальная монтажная высота (мм)	500	600	350	240	240
Максимальная траектория открытия (мм)	2100	1750	1050	900	900
Диаметр винта (мм)	80	80 / 30	60	40 / 30	45
Максимальный вес дроби (гр)	1647	2200 / 70	617	190 / 70	240 / 70
Центрирующий диаметр (мм)	200	200	160	125	125
Вертикальное расстояние до форсунки/ горизонтальное (мм)	-	300 / 200 – 550	-	100 – 250	-
Количество вытяжек керна	8	4	3	4	1
Обработка	KM LRX 250	KM LR 300	KM LRX 100	Witt. W711	KM LRX 100

- Внутренняя система газового давления, используемая на всех машинах
- Различные системы монтажа
- Системы тампонной печати с УФ-осушителем, различные диапазоны печати до 230 x 60 мм или по запросу.
- Различные сварочные системы: инфракрасная сварка, сварка горячим воздухом, зеркальная сварка и т.д.