

Maschinenpark Spritzguss

Maschine	KM 850-4300	KM 650 - 3000 C2	KM 200/1400 CX	KM 125 - 520 C2	KM 125 - 520 C
Baujahr	2018	2005	2014	2004	2002
Zuhaltung (t)	850	650	200	125	125
2-K Maschine / 2K-fähig	-	Bolt-On 180	-	Bolt-On 180	-
lichte Weite zw. Holmen (mm)	1140x1140	1000 x 930	560 x 560	470 x 470	470 x 470
Minimale Einbauhöhe (mm)	500	600	350	240	240
Maximaler Öffnungsweg (mm)	2100	1750	1050	900	900
Schneckendurchmesser (mm)	80	80 / 30	60	40 / 30	45
Maximales Schussgewicht (g)	1647	2200 / 70	617	190 / 70	240 / 70
Zentrierdurchmesser (mm)	200	200	160	125	125
Düsenabstand Vertikal / Horizontal (mm)	-	300 / 200 – 550	-	100 – 250	-
Anzahl der Kernzüge	8	4	3	4	1
Handling	KM LRX 250	KM LR 300	KM LRX 100	Witt. W711	KM LRX 100

- Gasinnendruckanlage verwendbar auf allen Maschinen
- diverse Montageanlagen
- Tampondruckanlagen mit UV Trockner, verschiedene Druckbereiche bis ca. 230 x 60mm bzw. nach Anfrage
- diverse Schweißanlagen: Infrarotschweißen, Heißluftschweißen, Spiegelschweißen etc.